

PRODUKTDATENBLATT

Grundlegende Informationen

Model: KSTI-12F/M/35 INT R32, KSTI 12F/35 EXT R32

Herstelleradresse:

B&F, S.L. - AV. ALCALDE CABALLERO 16 - 50014 ZARAGOZA (SPANIEN)

Schalleistungspegel (Inneneinheit/Außeneinheit): 55/62 dB(A)

Kältemittel: R32

Austretendes Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Ein Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial (GWP) trägt weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kältemittel mit höherem GWP, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Dieses Gerät enthält ein Kältemittel mit einem GWP von 675. Das heißt, dass wenn 1 kg dieses Kältemittels in die Atmosphäre austritt, der Effekt auf die globale Erwärmung 675 Mal höher als 1 kg CO₂ in einem Zeitraum von 100 Jahren ist. Greifen Sie niemals selbst in den Kältekreislauf ein und bauen Sie das Produkt nicht selbst auseinander. Holen Sie sich stets den Rat eines Fachbetriebs.

Kühlmodus

SEER: 6,1

Energie effizienz Klasse: A++

Leistung: 3,2kW

Energieverbrauch von 184kWh pro Jahr auf Basis von Standardtestergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt vom Gebrauch und Installationsort des Geräts ab.

Heizmodus

Typ: Wärmer/Kälter;

SCOP: 5,1/4,0

Energieeffizienzklasse: A+++ / A+

Leistung: 3,4/3,2kW

Energieverbrauch 933/1120kWh pro Jahr auf Basis von Standardtestergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt vom Gebrauch und Installationsort des Geräts ab.

Die Zusatzheizleistung für die Berechnung des SCOP-Werts bei Referenz-Konstruktionsbedingungen: 0/0,5kW

